


Gummistopfen (nach DIN)	Bouchons en caoutchouc (selon DIN)	Stoppers acc. to DIN	6.100
reiner Gummi, grau-blaue Qualität wärmebeständig bis + 60 °C, säurebeständig, Reisskraft: 38, JEDER Stopfen ist nach Grösse nummeriert	caoutchouc pur, qualité gris-bleu résistant à la température jusqu' à + 60 °C, résistant aux acides, résistance à la rupture: 38, chaque bouchon est numéroté selon la grandeur	natural rubber gray	

Grösse grandeur size	Ø mm A	Ø mm B	H mm	
6D	3.5	6.5	15	6.100.010
10D	5.0	9.0	20	6.100.020
13D	8.0	12.0	20	6.100.030
15D	10.5	14.5	20	6.100.040
2F	12.5	16.5	20	6.100.050
18D	14.0	18.0	20	6.100.060
21D	17.0	22.0	25	6.100.070
24D	18.0	24.0	30	6.100.080
27D	21.0	27.0	30	6.100.090
29D	23.0	29.0	30	6.100.100
31D	26.0	32.0	30	6.100.110
34D	29.0	35.0	30	6.100.120
38D	31.0	38.0	35	6.100.130
41D	34.0	41.0	40	6.100.140
45D	36.0	44.0	40	6.100.150
49D	41.0	49.0	40	6.100.160
54D	47.0	55.0	40	6.100.170
60D	50.5	59.5	45	6.100.180
65D	56.0	65.0	45	6.100.190
70D	60.0	70.0	50	6.100.200
75D	64.5	75.5	55	6.100.210
83D	71.0	83.0	60	6.100.220
92D	79.0	92.0	65	6.100.230
100D	87.0	100.0	65	6.100.240
107D	94.0	107.0	65	6.100.250



Stopfen mit umstülpbarem Rand	Bouchons à jupe rabattable	Stoppers	6.101
hohe Dichtigkeit, auch bei nicht fehlerfreien Gläsern	étanchéité absolue, quelle que soit la qualité des bords de la verrerie ou du métal		

Ø mm	für NS pour RN for NS	Naturgummi caoutchouc rubber natur	Silikon silicone
7.10	7/16	6.101.010	6.101.110
10.20	10/19	6.101.020	
12.70	12/21	6.101.030	6.101.130
14.90	14/23	6.101.040	6.101.140
19.40	19/26	6.101.050	6.101.150
23.70	24/29	6.101.060	6.101.160
30.70	29/32	6.101.070	6.101.170

