

Rillenmanschetten

aus TEFLON (PTFE), für gas- und flüssigkeitsdichte NS-Verbindungen. Die Rillen auf der Aussenseite verhindern wirkungsvoll das Festsetzen der Norm-Schliffe. Mehrfach wiederverwendbar.

Manchons avec nervures

TEFLON (PTFE). Un assemblage étanche aux gaz et aux liquides pour les rodages normalisés. Appropriés pour un vide jusqu'à 0.1 mbar. Les nervures extérieures évitent efficacement le grippage des rodages normalisés.

Sleeves with Ribs, PTFE, for gastight, liquid-tight and vacuumtight standard ground joint connection

8.106

Typ
type

Grösse NS
grandeur RN
size NS

H 930-01	7/16
H 930-02	10/19
H 930-03	12/21
H 930-04	14/23
H 930-05	19/26
H 930-07	29/32
H 930-09	40/38
H 930-10	45/40

8.106.010
8.106.020
8.106.030
8.106.040
8.106.050
8.106.070
8.106.090
8.106.100

**Griffbund-Hülsen**

aus TEFLON (PTFE), für gas-, flüssigkeits- und vakuumdichte NS-Verbindungen. Die Rippen auf der Aussenseite verhindern wirkungsvoll das Festsetzen der Normschliffe. Vielfach wiederverwendbar.

Rodets avec anneau

(PTFE). Un assemblage étanche aux gaz, aux liquides et au vide pour les RN. Les rainures à l'extérieur des rodets pour RN assurent une étanchéité sous vide très poussée et évitent efficacement le grippage des rodages normalisés.

Sleeves with gripping ring, PTFE, for gastight, liquid-tight and vacuum-tight standard ground joint connection

8.107

Typ
type

Grösse NS
grandeur RN
size NS

H 933-03	14/23
H 933-04	19/26
H 933-05	24/29
H 933-06	29/32
H 933-09	45/40
H 933-12	60/46

8.107.030
8.107.040
8.107.050
8.107.060
8.107.090
8.107.120



Magnetrührstäbe, zylindrisch mit TEFLON-Überzug, nahezu universell chemisch resistent, temp. beständig von - 200°C bis +205°C

Bâtonnets-agitateurs, cylindriques Recouverts de TEFLON (PTFE). Avec aimant permanent

Magnetic stirring bars**8.122**

Ø mm

L mm

6	10
6	15
6	20
6	25
6	30
8	40
8	50

8.122.010
8.122.020
8.122.030
8.122.040
8.122.050
8.122.060
8.122.070

