


Kochgläser, Boro 3.3	Tubes à réaction, Boro 3.3	Cooking tubes, Boro 3.3	1.155
----------------------	----------------------------	-------------------------	-------

Ø mm	L mm	Wanddicke mm épaisseur de la paroi mm wall thickness mm	
11	60	1.5	1.155.010
15	70	1.8	1.155.020
19	90	1.8	1.155.030
26	110	2.0	1.155.040
28	110	2.0	1.155.050



Reagenzgläser PYREX, mit SVL-Gewinde und schwarzer Schraubverschluss-Kappe mit PTFE-beschichteter Dichtung sterilisierbar 121 °C	Tubes à essais PYREX, avec pas de vis SVL et capsule à vis noire joint avec disque PTFE stérilisables à 121 °C	Test tube PYREX with SVL thread	1.156
--	--	------------------------------------	-------

Ø mm	L mm	SVL	Vol. ml	
14	100	13	8	1.156.010
16	100	15	10	1.156.020
16	125	15	15	1.156.030
16	160	15	20	1.156.040
18	100	18	15	1.156.050
18	180	18	25	1.156.060
20	100	20	20	1.156.070
20	200	20	40	1.156.080
22	200	22	50	1.156.090
26	100	25	30	1.156.100
26	200	25	70	1.156.110



Schraubverschluss- Kappen schwarz mit PTFE- beschichteter Dichtung sterilisierbar 121 °C	Capsules à vis noires et joint avec disque PTFE stérilisables à 121 °C	Screw cap , black with PTFE coated seal	1.157
---	--	--	-------

SVL

13	1.157.010
15	1.157.020
18	1.157.030
20	1.157.040
22	1.157.050
25	1.157.060



Dichtungen Ethylen- Propylen PTFE beschichtet	Jointes en éthylène-pro- pylène avec disque PTFE	Seal Ethylen-Propylen PTFE coated	1.158
--	---	--------------------------------------	-------

für SVL-Gewinde
pour pas de vis SVL
for SVL thread

13	1.158.010
15	1.158.020
18	1.158.030
20	1.158.040
22	1.158.050
25	1.158.060

