

Rührverschlüsse ohne Kühlung mit Normalschiff-Kern	Têtes d'agitation sans refroidissement, avec rodage normalisé mâle	Stirrer guides	2.151
---	---	-----------------------	--------------

NS/RN

KPG-10

KPG-14

29/32

2.151.010

2.151.110

45/40

2.151.020

2.151.120



KPG-Rührkühler , Boro 3.3, mit NSK	Agitateurs réfrigérants KPG en verre Boro 3.3, avec rodage normalisé mâle	KPG Stirrer Bearings with hose connection, and cooling jacket	2.152
--	---	---	--------------

NS/RN

KPG-10

KPG-14

29 / 32

2.152.010

2.152.110

45 / 40

2.152.020

2.152.120

60 / 46

2.152.030

2.152.130

71 / 51


2.152.040

2.152.140

72 / 55

2.152.050

2.152.150



KPG-Rührkühler Boro 3.3 KPG-Hülse wassergekühlt mit Normschliff-Kern	Agitateurs réfrigérants KPG en verre Boro 3.3 avec réfrigération du palier KPG avec rodage normalisé mâle	KPG Stirrer Bearings with thread connection, and cooling jacket	2.153
---	--	---	--------------

NS/RN

KPG-10

KPG-14

29.0 / 32

2.153.010

2.153.110

45.0 / 40

2.153.020

2.153.120

60.0 / 46

2.153.030

2.153.130

71.0 / 51


2.153.040

2.153.140

72.5 / 55

2.153.050

2.153.150



KPG-Knopfrührer aus Boro 3.3 zum Halten von Rührplatten	Arbres d'agitateurs KPG à bouton en verre Boro 3.3, pour fixer des pâles	KPG Button stirrer	2.155
--	--	---------------------------	--------------

Länge ab Unterkante KPG
longueur à partir du bord inférieur KPG
length below KPG

KPG-10

KPG-14

100 mm

2.155.010

2.155.110

150 mm

2.155.020

2.155.120

200 mm

2.155.030

2.155.130

250 mm

2.155.040

2.155.140

300 mm

2.155.050

2.155.150

350 mm


2.155.060

2.155.160

400 mm

2.155.070

2.155.170



* Rührscheiben aus PTFE siehe Kapitel 8

* Pâles d'agitatin en PTFE voir chapitre 8

* for PTFE Button stirrer see section 8