

Übergangsstücke mit Glasgewinde, gekröpft

universell einsetzbar, zum Einführen von Thermometern, pH-Elektroden, Gaseinleitungsrohren etc. Die gekröpfte Ausführung erlaubt das exakte Positionieren der Spitze eines Thermometers oder einer Elektrode im Gefäß. Ohne Schraubkappe und ohne Dichtung maximaler Durchmesser der Durchführung

RD 14	8 mm
RD 25	15 mm
SVL 15	8 mm
SVL 22	16 mm

Adapteurs avec filetage en verre, en biais 2.119

Applications universelles pour l'introduction de thermomètres, d'électrodes, de tubes à introduction de gaz etc. L'exécution en biais permet le positionnement exact de la pointe d'un thermomètre, d'une électrode etc., livré sans capuchon et sans joint diamètre max. de la pièce à introduire

RD 14	8 mm
RD 25	15 mm
SVL 15	8 mm
SVL 22	16 mm

NS Kern
RN mâle
Cone NS


RD 14

RD 25

14/23
19/26
29/32

2.119.010
2.119.020
2.119.030

2.119.230


**Verbindungsstücke mit Kugelschliff-Pfanne und Normschliff-Kern****Raccords avec rodage sphérique femelle et rodage normalisé mâle****Connectors with spherical and ST joints****2.120**

KS/RS

NS/RN

29 / 12	14 / 23
35 / 20	24 / 29
35 / 25	29 / 32
51 / 30	34 / 35
64 / 40	45 / 40

2.120.010
2.120.020
2.120.030
2.120.040
2.120.050

**Verbindungsstücke mit Kugelschliff-Kugel und Normschliff-Hülse**

ineinandergehend

Raccords avec rodage sphérique mâle et rodage normalisé femelle et rodage l'un dans l'autre**Connectors with spherical and ST joints****2.121**

KS/RS

NS/RN

29 / 12	14 / 23
35 / 20	24 / 29
35 / 25	29 / 32
51 / 30	34 / 35
64 / 40	45 / 40

2.121.010
2.121.020
2.121.030
2.121.040
2.121.050

