


Stickstoff-Vorlagen (Schlenkrohre) mit Ventilhahn Hals mit Normschliff-Hülse mit 2.5 mm PTFE-Spindel	Tube à azote (Tube selon Schlenk) avec robinet à pointeau col avec rodage normalisé femelle avec robinet à pointeau en PTFE passage 2.5 mm	Nitrogen Tubes (Schlenk-Tubes) with PTFE stopcock valve	2.278
---	--	--	--------------

Vol. ml	NS-Hülse RN femelle Socket NS	
10	14/23	2.278.010
25	14/23	2.278.020
50	14/23	2.278.030
100	14/23	2.278.040
250	14/23	2.278.050



Scheidetrichter nach Squibb konische Form, mit Reiber	Entonnoirs à séparation selon Squibb forme cônica, avec clé	Separatory funnel, Squibb	2.281
---	---	----------------------------------	--------------

Vol. ml	NS-Hals RN col Socket	NS-Hahn RN robinet Stopcock	Bohrung mm passage mm bore mm	mit Glasreiber avec clé en verre Glasstopcock	mit PTFE-.Reiber avec clé en PTFE with PTFE Stopcock
5	14/23	14	2.5	2.281.010	2.281.310
10	14/23	14	2.5	2.281.020	2.281.320
25	14/23	14	2.5	2.281.030	2.281.330
50	14/23	14	2.5	2.281.040	2.281.340
50	19/26	14	2.5	2.281.050	2.281.350
100	14/23	14	2.5	2.281.060	2.281.360
100	19/26	14	2.5	2.281.070	2.281.370
250	29/32	14	2.5	2.281.080	2.281.380
250	29/32	14	4.0	2.281.090	2.281.390
500	29/32	14	2.5	2.281.100	2.281.400
500	29/32	14	4.5	2.281.110	2.281.410
500	29/32	19	4.5	2.281.120	2.281.420
500	29/32	19	6.0	2.281.130	2.281.430
1000	29/32	19	4.5	2.281.140	2.281.440
1000	29/32	19	6.0	2.281.150	2.281.450
2000	29/32	19	4.5	2.281.160	2.281.460
2000	29/32	19	6.0	2.281.170	2.281.470
3000	29/32	19	6.0	2.281.180	2.281.480
5000	29/32	24	8.0	2.281.190	2.281.490

