


Verbindungsstück mit Normschliff Hahn und Olive Hähne mit austauschbarem Teflonreiber	Raccord avec rodage normalisé robinet et olive robinet à clé interchangeable en téflon	Suction tube with ST-PTFE-stopcock and hose connection	2.124
---	--	---	--------------

NS-Hülse RN femelle socket NS	NS-Hahn RN robinet Stopcock	Bohrung mm passage mm Bore mm	Olive mm Olive mm Hose mm	Ausführung gerade exécution droite straight	Ausführung gebogen exécution coudée bent
14/23	14	2.5	8	2.124.210	2.124.310
19/26	14	2.5	8	2.124.220	2.124.320
24/29	14	4.0	4	2.124.230	2.124.330
29/32	14	4.0	4	2.124.240	2.124.340
45/40	19	6.0	6	2.124.250	2.124.350




Ausführung mit Filterplatte wie folgt bestellen: z. B. 2.124.330P3 = mit Filterplatte POR 3

Exécution avec plaque filtrante commander comme suit: p. ex. 2.124.330P3 = avec plaque filtrante POR 3

Version with filter disc ordered as follows: f. e. 2.124.330P3 = with filter disc POR 3

Verbindungsstücke mit Normschliff-Kern und RD 14 oder GL 14, Ausführung gebogen	Raccords avec rodage normalisé mâle et RD 14 ou GL 14, exécution coudée	Suction tube with RD 14 2.125 or GL 14, screw-thread, bent
---	---	--

NS/RN/RN	RD 14	GL 14
14 / 23	2.125.010	2.125.110
19 / 26	2.125.020	2.125.120
29 / 32	2.125.030	2.125.130
45 / 40	2.125.040	2.125.140




Ausführung mit Filterplatte wie folgt bestellen: z. B. 2.125.040P2 = mit Filterplatte POR 2

Exécution avec plaque filtrante commander comme suit: p. ex. 2.125.040P2 = avec plaque filtrante POR 2

Version with filter disc ordered as follows: f. e. 2.125.040P4 = with filter disc POR 2

Verbindungsstücke mit Normschliff-Kern und RD 14 oder GL 14, mit Hahn Ausführung gebogen	Raccords avec rodage normalisé mâle et RD 14 ou GL 14, exécution coudée avec robinet	Suction tube with RD 14 2.126 or GL 14 screw-thread, bent, with stopcock
--	--	--

NS/RN/RN	NS-Hahn RN robinet Stopcock	Bohrung mm passage mm Bore mm	RD 14	GL 14
14 / 23	14	2.5	2.126.010	2.126.110
19 / 26	14	2.5	2.126.020	2.126.120
29 / 32	19	4.0	2.126.030	2.126.130
45 / 40	19	4.0	2.126.040	2.126.140



Ausführung mit Filterplatte wie folgt bestellen: z. B. 2.126.110P4 = mit Filterplatte POR 4

Exécution avec plaque filtrante commander comme suit: p. ex. 2.126.110P4 = avec plaque filtrante POR 4

Version with filter disc ordered as follows: f. e. 2.126.110P4 = with filter disc POR 4