

Klemmen ohne Muffen aus Tempurguss, grau einbrennlackiert	Pincés sans noix en fonte malléable, laquées gris	Clamps without bosshead , made of malleable iron	5.105
--	--	---	--------------

Spannweite mm
écartement mm
Largest opening mm

mit runden Backen
avec mâchoires rondes
with round jaws


25	5.105.020
40	5.105.030
50	5.105.040
60	5.105.050
70 - 80	5.105.060



Parallelklemmen ohne Muffen aus Tempurguss, grau einbrennlackiert	Pincés parallèles sans noix en fonte malléable, laquées gris	Parallel clamp without bosshead , malleable cast iron	5.108
--	---	--	--------------

Spannweite mm
écartement mm
largest opening mm

70	5.108.010
90	5.108.020
130	5.108.030



Doppelmuffen aus Tempurguss, grau einbrennlackiert mit Messing-Lappenschrauben mit Gewinde M 8	Doubles noix en fonte malléable, laquées gris avec vis à ailettes en laiton avec filet M 8	Clamp holders, double malleable iron	5.117
---	---	---	--------------

Spannweite mm
écartement mm
largest opening mm

16	5.117.010
20	5.117.020



Doppelmuffen, gekreuzt aus Tempurguss, grau einbrennlackiert für senkrechte und waagrechte Einspannung der Stäbe	Doubles noix, croisées en fonte malléable, laquées gris pour fixation verticale ou horizontale	Clamp holders, double crossed , malleable iron	5.118
---	---	---	--------------

Spannweite mm
écartement mm
largest opening mm

16	5.118.010
30	5.118.020

