

Universalmuffen aus Temperguss, grau einbrennlackiert	Doubles noix universelle en fonte malléable, laquée gris	Universal clamp holder malleable iron	5.120
--	--	--	--------------

Spannweite mm
écartement mm
largest opening mm

mit Inusschraube
avec vis Impus
with hexagon socket

mit Vierkantschraube
avec vis carrée
with squer socket

13
16

5.120.010
5.120.020

5.120.110



Ringe aus Temperguss, grau einbrennlackiert, ohne Nocken	Anneaux en fonte malléable, laqués gris, sans pointe	Rings , malleable iron	5.121
--	--	-------------------------------	--------------

Ø aussen mm
Ø extérieur mm
Ø ext.


ohne Muffe
sans noix
without bosshead

mit Muffe
avec noix
with bosshead

50
70
100
130
160

5.121.010
5.121.020
5.121.030
5.121.040
5.121.050

5.121.110
5.121.120
5.121.130
5.121.140
5.121.150



Hochdruck- Schlauchklemmen UNEX Band aus Chromnickelstahl nichtrostend, Gewindelänge 20 mm Verengung Ø 5 mm. Ausführung N: mit Schlitzschraube Ausführung NH: mit Sechskantschraubkappe	Colliers de serrage à haute pression UNEX , bande en acier inox chrome-nickel, longueur de la vis 20 mm, réduction Ø 5 mm Exécution N: à vis fendue Exécution NH: à vis avec clé hexagonale	High pressure tubing clamps	5.122
---	--	--	--------------

Grösse Ø mm
grandeur Ø mm
size Ø mm

Ausführung N
exécution N
type N

Ausführung NH
exécution NH
type NH

10
12
14
17
19
21
25
27
29
33
37
41
45

5.122.010
5.122.020
5.122.030
5.122.040
5.122.050
5.122.060
5.122.070
5.122.080
5.122.090
5.122.100
5.122.110
5.122.120
5.122.130

5.122.210
5.122.220
5.122.230
5.122.240
5.122.250
5.122.260
5.122.270
5.122.280
5.122.290
5.122.300
5.122.310
5.122.320
5.122.330

